

RI 4050 RA

färgkamera med rörål
för ledningar dia 70 mm upp till dia 300 mm



RI 4050 RA (art-nr. 75000)

bestående av:

- kamera storlek dia 40 mm, längd 50 mm
- 50 m rörålskabel dia 7,5 mm
- rörålsstativ i rostfritt stål med vattentät axel
- broms och låsanordning
- LED-belysning
- utbytbara kamerahuvuden
- alu-guide för dia 70 mm
- borst-guide för dia 100 mm
- video-ut

alternativ/ valmöjligheter:

kamera 23 x 25 mm
- klarar 87° böjar från dia 40 mm
- 5 m rörålskabel, dia 4,5 mm
(art-nr. 86000)

kamera RI 2930
(art-nr. 50251)

kamera RI 4030
(art-nr. 50250)

kamera RI 4050 Std
(art-nr. 50424)

kamera RI 4050 Foc
(art-nr. 50001)

kamera RI 4050 VB (alltid rättvänd bild)
(art-nr. 50429)

TFT-monitor
- skärm diagonal 14 cm
- robust metall-hus
med sol skydd
(art-nr. 80003)

meterräknare
- visas i monitor
(art-nr. 80005)

batteri
- laddningsbart
- inbyggd laddare
(art-nr. 80004)

med reservation för eventuella tekniska ändringar